

Zestawienie łuków poziomych

Dane i podstawowe parametry łuku kołowego W₁

Promień łuku kołowego	R:	8,5 m
Kąt zwrotu trasy	g:	107 grad
Długość stycznej głównej	T:	9,49 m
Odległość wierzchołka do środka łuku	B:	4,24 m
Odcięta PA	PA:	6,332 m
Rzędna AS	AS:	2,829 m
Cięciwa PS	PS:	6,935 m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	3,798 m
Długość łuku kołowego	Ł:	14,286 m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	W₁	km 0+154,32
	PŁK	km 0+144,83
	ŚŁK	km 0+151,97
	KŁK	km 0+159,12

Dane i podstawowe parametry łuku kołowego W₂

Promień łuku kołowego	R:	14,5 m
Kąt zwrotu trasy	g:	93 grad
Długość stycznej głównej	T:	12,987 m
Odległość wierzchołka do środka łuku	B:	4,966 m
Odcięta PA	PA:	9,674 m
Rzędna AS	AS:	3,699 m
Cięciwa PS	PS:	10,357 m
Styczna pomocnicza PW1	PW:	5,544 m
Długość łuku kołowego	Ł:	21,182 m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	W₂	km 0+478,11
	PŁK	km 0+465,12
	ŚŁK	km 0+475,71
	KŁK	km 0+486,30